

Menet-esztergakés

Külső
4-élű lapka
FourCut



M/MF (0,5→3)

UN (32→8)

60° és 55° profil
P = 0,35→3
TPI = 72→8

G/Rp (28→11)

NPT (27→11,5)

Pg menet (20→16)

Tr menet (1,5→3)

Horonybeszűrő lapka

0,5 → 3,5 mm

Külső
3-élű lapka
SER



M/MF (0,5→6)

UN (32→4)

60° és 55° profil
(0,5→6 / TPI=48→4)

BS/G/Rp (32→4)

NPT/NPTF (27→8)

Pg (20→16)

Tr (1,5→7)

MJ (1→2)

UNJ (32→8)

R/Rc (28→11)

SG (2→4)

Rd (10→4)

Furat
3-élű lapka
SIR



M/MF (0,5→6)

UN (32→4)

60° és 55° profil
(0,5→6 / TPI=48→4)

BS/G/Rp (32→4)

NPT/NPTF (27→8)

Pg (20→16)

Tr (1,5→7)

MJ (1→2)

UNJ (32→8)

R/Rc (28→11)

SG (2→4)

Rd (10→4)

Betétrúd
kis menetekhez
WR




Furat Ø > 0,8 mm

60° profil
P = 0,2→2,5
TPI = 80→10

55° profil
P = 0,25→1,75
TPI = 80→18

(Zárójelben a menetemelkedés)

FourCut



A négyélű menetesztorgáló lapka számos előnnyel rendelkezik:

- **Költséghatékony:** négy él három áráért.
- **Erős és stabil forgácsolás:** A négyélű lapka függőleges elrendezésű, így a forgácsoló erő a lapka belseje felé irányul. Nem lép fel hajlító igénybevétel, nincs szükség alátétlapkára. Nincs gyenge pontja a szerszámtartónak.
- **Jobb hozzáférés a kisebb alkatrészekhez is.**
- **Optimális 7° hátszög minden oldalon.**